

防火玄関ドア 標準仕様

国土交通大臣認定 防火設備

防火ドアGシリーズ ヴェナート

丁番 手動錠
D4仕様 親子



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
2017.11

◆ デザイン

■ カラーバリエーション

- AR パナラウォールナット
- AS シナモンオーク
- W7 ハニーチェリー
- YF キャラメルチーク
- KX ラスティックウッド
- HS アーモンドウォールナット
- HT ローストマホガニー
- Z9 ショコラウォールナット
- W6 桑炭
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトアカシア
- JZ ビターストーン
- G8 マットカーボン
- ME チェックブルー
- MR チェックレッド
- S1 ピュアシルバー
- H2 ブラチナステン
- B1 ブラウン
- B7 カームブラック

S04

※Bタイプの場合
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
※Cタイプの場合
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色

Bタイプ
H2 AR
H2 AS
H2 W7
H2 YF
H2 HS
H2 KX
H2 HT
H2 Z9
H2 W6

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

AR: パナラウォールナット

S06

Aタイプ
AR
AS
W7
YF
KK
HS
HT
Z9
W6

※Aタイプの場合
鏡面の上下材材色はH2色
※Bタイプの場合
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色

Bタイプ
K2 AB
K2 AF
K2 JZ
K2 GB
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

AF: ガトアカシア

S13

Aタイプ
AR
AS
W7
YF
KK
HS
HT
Z9
W6

※Aタイプの場合
鏡面の上下材材色はH2色
※Bタイプの場合
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色

Bタイプ
K2 AB
K2 AF
K2 JZ
K2 GB
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

AR: パナラウォールナット

K14

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

B7: カームブラック

S27

※鏡面の上下材材色
内外鏡面はH2色
となります。

Bタイプ
H2 W7
H2 YF
H2 KK

Cタイプ
S1
H2
B7

W7: ハニーチェリー

S33

Aタイプ
W7
YF
KK
HT
Z9
W6

※Aタイプの場合
鏡面の上下材材色はH2色
※Bタイプの場合
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色

Bタイプ
K2 AB
K2 AF
K2 JZ
K2 GB

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

Z9: ショコラウォールナット

S35

Aタイプ
AR
AS
W7
YF
KK
HS
HT
Z9
W6

※Aタイプの場合
鏡面の上下材材色はH2色
※Bタイプの場合
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色
鏡面の上下材材色はH2色

Bタイプ
K2 AB
K2 AF
K2 JZ
K2 GB
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

AS: シナモンオーク

S36

Aタイプ
W7
YF
KK
HT
Z9
W6

※鏡面の上下材材色
はH2色になります。

W6: 桑炭

※オプション

スマートコントロールキー

リモコン・カード・シール
全てで施錠可能な
ポケットKey。

「おサイフケータイ」や
「楽天Edyカード」も
家のかぎとして使えます！

ポケットKey ※リモコン2個
(非常用カギ収納)・
カードキー2枚・シールキー1枚・
非常用カギ3本が標準装備]

非常用カギ
シールキー
(10mm × 10mm)

カードキー
(86mm × 54mm)

ポケットKey
※リモコン

近づくだけでカギの開け閉めで、
携帯性に優れたピタットKey。

【カードキー3枚・シールキー2枚
非常用カギ5本が標準装備]

非常用カギ
シールキー
(10mm × 10mm)

カードキー
(86mm × 54mm)

ピタットKey
100V式

◇ストレート ハンドル
シルバー

◇ハンドル
ゴールド

◇洋風カーブ ハンドル
ブラック

※ピタットKey
AC100V式の場合

■ ハンドル ■

□丸型ストレート



□角型ストレート



※オプション


□ロート



□クラシック



□アーバンエッジ



■ シリンダー ■

ディンプルキー (PSシリンダー)




ウェーブキー (WXシリンダー)



[個別認定防火構造の特長]

■ ラッチ (ドアセンター部)



■ ガラス脱落防止構造

ガラス支持部
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しない
ようにしっかりと支える部品を採用しています。

■ 難燃材料の採用

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで
炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。